



## Shandong Haoke Machinery Equipment Co., Ltd.

日期: 2021 年 11 月 8 日

致: 俄罗斯 ООО ТАУКОМ公司

Андрея Беньяминова先生

尊敬的 Андрей Беньяминов 先生

山东豪科机械设备有限公司根据您关于在 ZLP630 和 ZLP800 型号吊篮产品及较低提升能力的施工升降产品中使用直径为 14 毫米的螺栓来紧固悬挂的要求的通知如下:

根据制造商的标准, 根据中国标准 GB19155-2003 和指令 2006/42/EC 的标准, 将悬挂的梁互连接, 并将支柱, 梁和悬挂的各个部分相互连接, 允许使用直径最小 14 毫米, 强度等级不低于 4.8 的螺栓。

中国强度等级标准为 № GB/T5780、GB/T5781。

俄罗斯强度等级标准为 ГОСТ 1759.4-87 (ISO898/1-78)。

豪科工程师  赵广

Дата: 08-ноября-2021

Для: ООО ТАУКОМ, Россия

Вниманию: Г-на Андрея Беньяминова

Уважаемый Андрей Беньяминов

Завод Shandong Haoke Machinery Equipment Co., Ltd на ваш запрос относительно применимости болтовых соединений диаметром 14 мм для скрепления деталей консоли подъемников ZLP630 и ZLP800, а также подъемников меньшей грузоподъемности, сообщает следующее.

В соответствии со стандартом производителя, основанного на стандарте КНР GB19155-2003 и Директиве 2006/42/ЕС, для скрепления балок консолей между собой, а также для скрепления стоек, балок и опор консолей между собой, допускается использование болтов диаметром не менее 14 мм класса прочности не ниже 4.8.

Класс прочности определяется по стандарту КНР № GB/T5780、GB/T5781.

Класс прочности определяется также по стандарту России: ГОСТ 1759.4-87 (ISO 898/1-78).

Главный инженер завода НАОКЕ Чжао Гуан 