



## Wuxi Ketong Engineering Machinery Manufacture Co.,Ltd

NO.5 JINGXIN ROAD XIBEI TOWN XISHAN DISTRICT WUXI P.R.CHINA 214194  
TEL: 0086-510-83798239  
FAX: 0086-510-83798368  
Email: sales002@chinaketong.cn

日期: 2021 年 11 月 16 日

致: 俄罗斯 ООО ТАУКОМ公司

Андрея Беньяминава先生

尊敬的 Андрей Беньяминov 先生

无锡科通工程机械制造有限公司, 就 ZLP630、ZLP800 升降机操作台部件紧固用直径 14mm 螺栓接头的适用性以及较小的起重能力咨询如下:

根据制造商的标准, 根据中国标准 GB19155-2003 和指令 2006/42/EC 的标准, 将悬挂的梁互连接, 并将支柱, 梁和悬挂的各个部分相互连接, 允许使用直径最小 14 毫米, 强度等级不低于 4.8 的螺栓。

中国强度等级标准为№ GB/T5780、 GB/T5781。

俄罗斯强度等级标准为: GOST1759.4-87 (ISO898/1-78)。

工程师 \_\_\_\_\_



先生

Дата: 16-ноября-2021

Для: ООО ТАУКОМ, Россия

Вниманию: Г-на Андрея Беньяминава

Уважаемый Андрей Беньяминov

Завод Wuxi Ketong Engineering Machinery Manufacture Co.,Ltd, Ltd на ваш запрос относительно применимости болтовых соединений диаметром 14 мм для скрепления деталей консоли подъемников ZLP630 и ZLP800, а также подъемников меньшей грузоподъемности, сообщает следующее.

В соответствии со стандартом производителя, основанного на стандарте КНР GB19155-2003 и Директиве 2006/42/ЕС, для скрепления балок консолей между собой, а также для скрепления стоек, балок и опор консолей между собой, допускается использование болтов диаметром не менее 14 мм класса прочности не ниже 4.8.

Класс прочности определяется по стандарту КНР № GB/T5780、 GB/T5781.

Класс прочности определяется также по стандарту России: ГОСТ 1759.4-87 (ISO 898/1-78).

Главный инженер завода KETONG, господин \_\_\_\_\_

